


IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar el disco de sensores esté original y sea el correcto:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

3- Al poner en marcha la moto se debe controlar la carga de la batería y que la misma se mantenga entre 13,5 y 14,5 volt. Si el voltaje está fuera de estos valores se debe revisar el sistema de carga. (posible causa de quemado de la caja anterior)

 **Pietcard**

Industria Argentina

2454

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

2454

CDI Digital
Alimentado a Batería

GUERRERO GRF250X (Desde 2014)


(Cód. Orig.: NC250TJXS)

(Limitador Original por atraso a 10.000 RPM

Corte de Chispa a 11.000 RPM)

CONEXIÓN

- 1- Marrón: Positivo Contacto
- 2- Sin Conexión
- 3- Sin Conexión
- 4- Azul con Blanco: Sensor
- 5- Negro con Amarillo: Bobina de Alta
- 6- Verde: Masa
- 7- Sin Conexión
- 8- Sin Conexión



CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2